

ZIERSCH

SCHLEIFMASCHINEN mit umfangreicher Serienausstattung



ZR BAUREIHE
Innen- und Außen Rundscheifmaschinen

- Spitzenweiten 600 bis 1.000 mm
- Spitzenhöhen 135 mm (155 mm)



ZT BAUREIHE
Flach- und Profilscheifmaschinen

- Schleiflängen von 400 bis 1.500 mm
- Schleifbreiten von 250 bis 800 mm



ZT-R BAUREIHE
Rundtischschleifmaschinen

- Tischdurchmesser von 500 bis 1.000 mm



ZT BAUREIHE
Portalscheifmaschinen

- Schleiflängen von 1.500 bis 5.000 mm
- Schleifbreiten von 1.100 bis 2.100 mm

www.ziersch.com

SCHLEIFMASCHINEN

mit umfangreicher Serienausstattung

- Stabile Gussausführung aller Maschinenbauteile
- Vorgespanntes Linearführungssystem in der Senkrecht- und Querachse (**Bosch Rexroth**) für hervorragende Präzision
- Direktes Messsystem in der Zustellachse (**Heidenhain**) für präzises Positionieren
- Wartungsfreie Bandfilteranlage
- Integrierte Rinnenspülung und vorgeschalteter Magnetabscheider
- Stufenlos regelbarer Schleifspindelmotor (v_{konstant})
- Maschinenleuchte
- Tischmontiertes Abrichtgerät
- Elektro-Permanent-Magnetspannplatte (Hersteller **SAV**)

Ausstattung der Steuerung

- Einfach zu bedienende Steuerung
Z-Control mit hohem Komfort
- Automatische Senkrechtzustellung mit Kompensation des Abrichtbetrages
- Vollautomatischer Schleifzyklus mit Abrichtzyklen
- Einfachste Bedienung via Touchscreen
- Großer 10,4"-Farbbildschirm
- Elektronisches Handrad, wirksam auf Senkrecht- und Querachse



ZIERSCH

SCHLEIFMASCHINEN

Ziersch GmbH
Am Vogelherd 60
98693 Ilmenau, Germany

Tel.: +49 3677 76132-0
Fax: +49 3677 76132-39

www.ziersch.com
info@ziersch.com

THE
NEW ART OF
GRINDING