

# ZIERSCH

## RECTIFIEUSES

avec un équipement de série d'une richesse exceptionnelle



### ZR SÉRIE

Rectifieuses cylindriques et intérieures universelles

- Distances entre pointes 600 mm à 1.000 mm
- Hauteurs de pointes 135 mm (155 mm)



### ZT SÉRIE

Rectifieuses de surface et pour profils

- Longueurs de rectification de 400 à 1.500 mm
- Largeurs de rectification de 250 à 800 mm



### ZT-R SÉRIE

Rectifieuses planes à table rotative

- Diamètre de table de 500 à 1.000 mm



### ZT SÉRIE

Rectifieuses à portique

- Longueurs de rectification de 1.500 à 5.000 mm
- Largeurs de rectification de 1.100 à 2.100 mm

[www.ziersch.com](http://www.ziersch.com)

# RECTIFIEUSES

avec un équipement de série d'une richesse exceptionnelle

- Construction stable en fonte de tous les éléments de la machine
- Rails linéaires précontraints pour l'axe vertical et transversal (**Bosch Rexroth**) offrant une précision excellente
- Système de mesure (**Heidenhain**) sur l'axe vertical garantissant un positionnement précis
- Filtre à bande sans entretien
- Rinçage intégré et séparateur magnétique
- Réglage en continu du moteur de la broche porte-meule ( $V_{\text{constant}}$ )
- Eclairage de la zone de travail
- Dispositif de dressage, monté sur table
- Plateau magnétique électro-permanent **SAV**

## Equipement de commande

- Opération simple et confortable de la commande Z-Control
- Avance verticale automatique avec compensation de la valeur de dressage
- Cycle de rectification entièrement automatique avec cycles de dressage
- Manipulation ultra simple par le biais de l'écran tactile
- Grand écran couleur de 10,4"
- Manivelle électronique agissant sur l'axe vertical et l'axe transversal



**ZIERSCH**

RECTIFIEUSES

Ziersch GmbH  
Am Vogelherd 60  
98693 Ilmenau, Germany

Tel.: +49 3677 76132-0  
Fax: +49 3677 76132-39

www.ziersch.com  
info@ziersch.com

THE  
**NEW** ART OF  
GRINDING